

Papel bond precisión 24 lbs 90g/m² 92° Blancura óptica

Descripción

El Papel bond precisión cuenta con blancura estándar, pero es de una formación y peso mas robusto, dada su resistencia es recomendado para uso mas rudo, es adecuado para impresión Inkjet con tinta negra y naturalmente para copias Xerográficas e Impresión Láser. Tiene una excelente retención de Tinta y Tóner.

Ventajas

Gran blancura y contraste
Robusto y Resistente
Excelente retención de Tóner y Tinta

Usos

Planos en plotters Inkjet
Copias Xerográficas
Impresión Láser

Especificaciones

Calibre: 110 µm
Peso: 90g/m²
Blancura, CIE: 161 (ISO 11475)
Opacidad [%]: 94 (ISO 2471)
Brillo D65, %: 110 (ISO 2470-2)

Compatibilidad

Compatible con todos los Plotters Inkjet con tintas Dye y Pigmentadas, Copiadoras Xerográficas e Impresoras Láser.
Manejo forestal responsable.

Presentaciones

SKU	Otras Medidas
BX400	Papel bond presición 24lbs 90g/m ² 92° Blancura óptica N2" 0.91 x 50 m RL
BX401	Papel bond presición 24lbs 90g/m ² 92° Blancura óptica N2" 0.91 x 100 m RL
BX402	Papel bond presición 24lbs 90g/m ² 92° Blancura óptica N2" 0.91 x 150 m RL
BX406	Papel bond presición 24lbs 90g/m ² 92° Blancura óptica N2" 0.61 x 50 m RL
BX407	Papel bond presición 24lbs 90g/m ² 92° Blancura óptica N2" 0.61 x 100 m RL
BX408	Papel bond presición 24lbs 90g/m ² 92° Blancura óptica N2" 0.61 x 150 m RL
BX409	Papel bond presición 24lbs 90g/m ² 92° Blancura óptica N2" 1.07 x 50 m RL*
BX411	Papel bond presición 24lbs 90g/m ² 92° Blancura óptica N3" 0.91 x 100 m RL
BX412	Papel bond presición 24lbs 90g/m ² 92° Blancura óptica N3" 0.91 x 150 m RL
BX417	Papel bond presición 24lbs 90g/m ² 92° Blancura óptica N3" 0.61 x 100 m RL
BX418	Papel bond presición 24lbs 90g/m ² 92° Blancura óptica N3" 0.61 x 150 m RL
BX419	Papel bond presición 24lbs 90g/m ² 92° Blancura óptica N3" 0.455 x 100 m RL
BX420	Papel bond presición 24lbs 90g/m ² 92° Blancura óptica N3" 0.455 x 150 m RL
BX428	Papel bond presición 24lbs 90g/m ² 92° Blancura óptica (paq. c/250 hjs) 0.61 x 0.91 m PAQ
BX430	Papel bond presición 24lbs 90g/m ² 92° Blancura óptica m ² (Hojas sobre pedido)

Núcleo y metraje recomendado para plotter
CAD Inkjet